

产品技术说明书

修订日期： 2017-06-30

TDS 编号： WHPEC_0006

产品名称： 工业丙烯酸乙酯

版 本： V 2.0

产品用途

可广泛应用于涂料、粘合剂、皮革加工处理剂、纺织助剂、油漆添加剂等领域。

理化性能

项目	指标
纯度/%	≥99.5
色度/Hazen 单位(铂-钴号)	≤10(散), 20(桶)
酸度, (以丙烯酸计) %	≤0.01
水的质量分数/%	≤0.05
阻聚剂(MEHQ) 含量(m/m), 10 ⁻⁶	15±5, 可与客户协商

包装规格

小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。

贮存（使用）注意事项

通常商品加有阻聚剂。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃，包装要求密封，不可与空气接触。应与强氧化剂、碱类、酸类、过氧化物分开存放，切忌混储。不宜大量储存或久存。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

保质期

无资料

有关安全环保方面的信息，请参阅我公司产品的安全数据说明书或与我公司客户服务中心联系。

版本信息

首次发布日期： 2015年7月15日 版本号： V 1.0

第二次修订日期： 2017年6月30日 版本号： V 2.0 修订原因： 模板变更

本资料所给出的指标、数据乃基于我们现有的技术知识水平和实践经验，仅供参考。具体保证指标以质量保证书或供货合同规定为准。用户对于所购买我公司的产品有责任进行试验，以验证是否适合各自所拟定的工艺和用途，并达到预定的目的。对我公司产品的进一步应用和加工均非我公司所能控制，因此，我们对所提供的产品的责任范围只限于我方交付且为贵方所使用的部分。而不承担在采用我公司产品为原料进行生产过程中而造成的间接损失。我公司市场部技术支持与客户服务中心愿为您提供有关产品的咨询与应用技术服务，欢迎来函来电联系。

联系地址：山东省烟台市经济技术开发区天山路 17 号，万华化学集团股份有限公司

客户服务中心咨询电话：+86（535）3388000 传真：+86（535）6837242

邮 编：264006

网站：<http://www.whchem.com>